Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 83 dell'11 aprile 1949

Conto corrente con la posta

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 11 aprile 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

BENI ASPORTATI DAI TEDESCHI E RECUPERATI

NONO ELENCO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

BENI ASPORTATI DAI TEDESCHI E RECUPERATI

NONO ELENCO

di beni recuperati dalla Germania e dall'Austria, per la riconsegna dei quali, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 896, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 162 del 15 luglio 1948, dovrà essere fatta domanda, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero dell'industria e del commercio - Servizio restituzioni beni asportati.

Il termine per la presentazione della domanda di riconsegna è di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente elenco (art. 5 del decreto legislativo).

G.I. 189/208

Impianto forni elettrici Tagliaferri da 25 tonn. per la fusione dell'acciaio:

1) 1 pannello accoppiato comprendente:
1 pannello per bassa tensione del forno 11 Tagliaferri
1 pannello per variazione di tensione e comandi del forno 11 Tagliaferri
36 barre di rame per bassa tensione fasci
2 corde flessibili in rame per elettrodi del forno n. 9 B. Boveri
1 regolatore Tagliaferri con distributori idraulici con coperchio smontato
1 castello in carpenteria metallica per sostegno barre secondarie
2 coperchi in lamiera per apparecchiature Telemeccanica elettrica
2 cilindri idraulici completi di pistone lunghi mm. 5300, diametro mm. 250 per scorrimento laterale di un forno con carica dall'alto
1 quadro di comando Telemeccanica, privo di apparecchi, con armatura metallica smontata, per le pompe idrauliche del forno 11
Peso kg. 7.540

2) 4 bracci porta elettrodi completi di morsetto per forno Tagliaferri
3 cilindri idraulici completi di pistoni per rovesciamento forno
1 sostegno per braccio porta elettrodi
1 supporto di comando per separatori a 30.000 V.
1 quadro alta tensione con registratore del forno 10 Tagliaferri
1 cassa contenente connessioni in rame per alta tensione
1 quadro di comando per le pompe idrauliche del forno 11 Peso kg. 11.100

3) 1 semi cerchio di sostegno volta
2 guide di acciaio fuso per scorrimento bilancieri di sostegno
1 bilanciere di sostegno
1 parte laterale di un bilanciere di sostegno
1 contropeso
1 piccola culla in acciaio fuso
2 ferri a I NP 200 1.3100
1 sostegno per cilindri idraulici
1 traliccio in carpenteria metallica con carrucola
1 base per culla in lamiera saldata
1 base per culla con punti di fermo
5 lamiere per protezioni Peso kg. 12.300

4) 1 incastellatura metallica per sostegno cilindri dei bracci porta elettrodi per forno Tagliaferri
Peso kg. 3.510

5) 1 incastellatura metallica completa di cilindri idraulici dei bracci porta elettrodi, contropesi, carrucole e funi metalliche, per forno Tagliaferri Peso kg. 11.540

6) 4 bracci sagomati con supporti
1 cilindro idraulico con guide per scorrimento del pistone, munito di due appendici, apribili
1 armatura metallica, composta, a croce con quattro piccole basi triangolari Peso kg. 7.730

7) 2 interruttori a 30.000 V., con testa di comando, B. Boveri, per forni
2 interruttori B. Boveri a 30.000 V., stella triangolo, collegati con blocco meccanico di sicurezza
1 interruttore elettrico, trifase ausiliario, San Giorgio, da 30 KVA, 30000/330 V., n. 4916, del forno n. 11
2 riduttori di tensione 30000/110 V.
3 riduttori di corrente, alta tensione
2 pompe idrauliche Gabbioneta, tipo Selvino, n. 29925, per comandi idraulici, complete di basi, mancano le targhette
2 motori B. Boveri per dette pompe (1 motore completo di giunto), mancano altri dati
1 cassone metallico da 750 × 950 × 1400
Peso kg. 5.400

8) 2 culle per sostegno forno elettrico fusorio Tagliaferri Peso kg. 9.930

9) 6 montanti per bracci porta elettrodi dei forni Tagliaferri da 25 tonn. Peso kg. 10.820

10) 2 bracci porta elettrodi completi di morsetti e collegamenti flessibili
2 cilindri idraulici di rovesciamento completi di pistone e base snodabile
3 guide in acciaio fuso per scorrimento bilanceri di sostegno
1 supporto in carpenteria metallica
1 base per culla con punti di fermo
2 basi di guida per culle, con appendici
1 base per culla in lamiera saldata
3 travi a I NP 260 e 200 1.3200
1 trasformatore (n. 31) San Giorgio tipo TCO f., n. 4915 da 6250 Kva, per forno n. 10 Tagliaferri
Peso kg. 35.270

11) 2 mezze carcasse per forno elettrico fusorio da 25 tonn.
2 contropesi per elettrodi forni Tagliaferri
4 coprigiunti in lamiera per unione carcassa
1 base per cilindro idraulico di rovesciamento
Peso kg. 16.330

12) 2 culle per sostegno forni Tagliaferri
Peso kg. 9.730

13) 2 basi di guida per culle con appendici
4 batterie composte di 15 rulli per spostamento forno, per carica dall'alto
3 contropesi per elettrodi Peso kg. 13.000

14) 1 castello in ferro per sostegno barre secondarie
1 montante per porta del forno
1 elemento di becco di colata
1 piccola culla
1 armatura in acciaio per porta
32 economizzatori Peso kg. 7.670

15) 4 grossi montanti per forni, costruiti in carpenteria metallica Peso kg. 7.090

16) 2 cilindri idraulici con pistoni, rivestiti di amianto, per scorrimento laterale del forno con carica dall'alto
1 cilindro idraulico munito di guide per scorrimento del pistone, il pistone è munito di forcella apribile

8 pezzi di tubazioni varie, per impianti idraulici dei forni
1 cilindro idraulico alza-porta, completo di supporti di sostegno Peso kg. 4.810

17) 7 semi-cerchi in carpenteria metallica per volta forni elettrici fusori da 25 tonn., completi di orecchie per appoggio e mensole per sostegno Peso kg. 13.460

18) 3 anelli in ghisa per rotazione forni con carica dall'alto diametro esterno 3.750 mm.; diametro interno 3.050 mm. Peso kg. 6.640

19) 1 canale di colata del forno n. 9
6 armature per porte metalliche lato caricamento forno
2 cilindri idraulici per rovesciamento, completi di pistoni e basi snodate
1 cilindro porta elettrodi privo di morsetti
2 guide per scorrimento bilanceri
2 montanti in carpenteria metallica
1 pezzo composto di ferri a C accoppiati
1 colonnina in ferri profilati
1 montante per porta di caricamento
1 armatura metallica, composta, a croce, con 4 piccole basi triangolari
2 bracci con carrucole per alza-porta
1 contropeso per elettrodi
4 ruote per trasformatore
1 traliccio con ruote e supporto
1 passerella in lamiere forate e striate, in due metà
1 distributore a tre comandi idraulici
1 collo contenente tubazioni e saracinesche per comandi idraulici
1 scatola in lamiera Peso kg. 14.950

20) 1 quadro a bassa tensione, accoppiato al quadro variatore di tensione, costruzione Tagliaferri, completo di regolatore Tagliaferri
1 armatura metallica per quadro alta tensione B. Boveri
1 variatore di tensione ELIN, con annessi comandi per forno 10 Tagliaferri
1 reattanza ARCIONI, 28.000 Volt, n. 206065 per forno 10
2 pompe Gabbioneta complete di base per comandi idraulici
1 cilindro refrigerante per trasformatore da 6250 Kva San Giorgio
2 bilanceri di sostegno Peso kg. 10.950

21) 1 trasformatore B. Boveri (n. 33) da 6250 Kva, n. T.24670 del forno, n. 10 Tagliaferri
1 reattanza Officine Elettrotecniche ARCIONI Peso kg. 17.600

G.A. 208/563 e vari

1) *a*) 4 interruttori tripolari in olio, in cassa metallica cilindrica, da 15000 Volt
b) 2 interruttori tripolari in olio, in cassa metallica cilindrica, da 10000 Volt
c) 1 motore elettrico Buini e Grandi, senza altre caratteristiche
d) 1 fresatrice Siemat PI-15, verticale, con attrezzatura per lavori speciali. Tavola da millimetri 1050×270, corsa verticale mm. 300. Manca il motore.
e) 1 bobina in legno Pirelli, n. B. 52675, con cavo elettrico a 3 conduttori a più poli, in alluminio, armato, sotterraneo
Peso complessivo G.A. 208/563 e vari kg. 5.000

G.I. 210

1) 3 montanti a bandiera per bracci porta elettrodi per forno B. Boveri n. 9
2 culle di sostegno della carcassa del forno
2 travi a I NP 360 1.3000 per base del forno
2 travi composte, a I, per base del forno, H 550 1.3000
— bulloni vari per collegamento travi Peso kg. 17.120

2) 1 mezza carcassa per forno elettrico fusorio da 25/30 tonn. Peso kg. 10.500

3) 1 mezza carcassa per forno elettrico fusorio da 25/30 tonn. Peso kg. 10.750

4) 2 cilindri idraulici completi di pistoni per bracci porta elettrodi del forno n. 9
2 montanti anteriori della porta di caricamento del forno
1 base con carrucole del diametro mm. 500 per catena alza-porta
2 mensole in ferri a C
5 anelli in acciaio fuso (economizzatori del forno 9)
5 contropesi da 0,35×0,65×0,08
1 base per distributori idraulici
2 travi a I NP 380 per sostegno forni
1 pezzo di travi a I accoppiate NP 220
1 scivolo per scoria della porta del forno n. 9
1 bocchetta canale di colata
3 supporti per porta elettrodi
3 flangie per chiusura cilindri
2 blocchi in acciaio
4 tiranti
2 pistoni per cilindri di rovesciamento
1 pistone per cilindro alza-porta Peso kg. 9.270

5) 2 semi-cerchi del forno n. 9
2 cilindri per rovesciamento forno n. 9 privi di pistoni e flangie
2 travi composte, per base della carcassa del forno n. 9
1 cilindro per sollevamento elettrodi completo di pistone
1 cilindro idraulico per alza-porta mancante di pistone
2 flangie per cilindri di rovesciamento
2 incastellature metalliche del forno Peso kg. 12.130

6) 2 grosse armature metalliche costituenti le guide per montanti dei bracci porta elettrodi
14 coprigiunti in lamiera per carcasse forni elettrici Peso kg. 12.800

7) 1 grossa armatura metallica costituente le guide per bracci porta elettrodi
2 semi-cerchi per carcassa forno Peso kg. 10.280

8) 1 trasformatore B. Boveri (n. 30) da 5700 KVA, n. T. 21774 del forno n. 9 B. Boveri
1 reattanza B. Boveri da 850 KVA, n. T. 23678 del forno n. 9
2 interruttori stella triangolo per forno elettrico n. 9 B. Boveri
1 interruttore a 30000 V. con testa di comando per forno n. 9 Peso kg. 21.690

G.I. 27

1) 1 laminatoio a freddo per nastri «Krupp» numero 527763 «Laminati I», composto di una gabbia, un riduttore Getrieb tipo 500 D; n. 6304 Rapp. 1/35, diametro cilindri 300 mm., tavola da 160 mm. completo di pompa per il grasso Delimon e C. n. 3499, privo di motore, giunto e cinghia, ingombro massimo 2500×1500×1950 Peso kg. 5.340

G.I. 110

29) 1 telaio per motrice tramviaria, contradistinto con il n. 583, scartamento normale, interasse fra le ruote mm. 2.920, completo di: 4 ruote, 2 motori C.G.E. per c c., nn. 82325 e 82512, da 58 HP, giri 600

1 telaio come sopra n. 531, completo di due motori C.G.E. con targhetta illeggibile
Peso kg. 11.680

G.I. 89/64

Materiale facente parte di una sottostazione ad alta tensione:

1) 1 trasformatore C.G.E., n. 800543, Kv. 170, rapporto 75/5.A
1 trasformatore C.G.E., n. 800584, Kv. 160, rapporto 100/1.A e 100/5.A
1 trasformatore C.G.E., n. 800582, Kv. 160, rapporto 100/1.A e 100/5.A, Volt 160.000
1 trasformatore C.G.E., n. 800583, Kv. 160, rapporto 100/5 e 100/1.A
1 trasformatore C.G.E., n. 800537, Kv. 170, rapporto 75/5.A
1 trasformatore C.G.E., n. 800538, Kv. 170, rapporto 75/5.A
1 piccolo fusto contenente olio per i suddetti trasformatori
36 isolatori per corrente elettrica alti 450 mm., diametro dell'anello mm. 320, diametro gola millimetri 180, con tre anelli
9 casse contenenti 9 coperchi in alluminio per isolatori
3 casse contenenti ciascuna quattro trasformatori di corrente: ingombro cassa mm. 1300 × 1000 × 400
1 cassa contenente tre riduttori di corrente per funzionamento all'aperto, 165 Kv., rapporto 200/400/5.A Soc. Scarpa e Magnano nn. 44.513, 44.494, 44.514 di matricola
1 cassa contenente n. 4 trasformatori di tensione, ingombro cassa 1000 × 500 × 350 mm.
1 cassa contenente apparecchiatura varia misurazione di corrente; ingombro cassa millimetri 1100 × 650 × 750
1 cassa contenente accessori vari per apparecchi a 160.000 Volt; ingombro cassa mm. 2300 × 650 × 650
7 accessori in cerniera saldata e tiranti per apparecchi a 160.000 Volt
Peso kg. 7.595

G.I. 107

1) 2 gruppi convertitori Cantieri Riuniti dell'Adriatico, motori a c.c., n. 116228 e n. 116227, tipo 50, Kw. 14,7, giri 1500, generatori sincroni, monofase, n. 2644 e 2645, amp. 350, generatori c.c. n. 116230 e 116229, amp. 120
1 gruppo di eccitazione San Giorgio con due macchine a c.c., nn. 51961 e 51957, giri 1500, alternatore n. 2601, giri 1500, amp. 665
1 gruppo convertitore Grugnola e Solari, con motore senza targhetta, generatore n. 74361 B., amp. 10,4, giri 2500
1 motoriduttore Fachini n. 6051, HP 6, giri 1200, riduttore n. 5296, tipo M.F.M. 4 V., rapporto 1/20 con elettromagnete n. 926235, corsa 5, kg. 15
6 gruppi convertitori C.G.E. da HP 8, giri 2500:
motore n. 160709, generatori nn. 160721 e 160731
motore n. 160717, generatori nn. 160729 e 160741
motore n. 160710, generatori nn. 160722 e 160739
motore n. 160714, generatori nn. 160726 e 160736
motore n. 160711, generatori nn. 160723 e 160733
motore n. 160713, generatori nn. 160725 e 160738
Peso kg. 7.945

2) 4 elettroventilatori Pellizzari, HP 0,85, giri 2450, V. 220:
motore n. 184944, ventilatore n. 10669
motore n. 184945, ventilatore n. 10670
motore n. 184947, ventilatore n. 10672
motore n. 184946, ventilatore n. 10671
completi di reostato
8 elettroventilatori Marelli, HP 4,4, giri 1800, V. 210:
motore n. 640475, ventilatore n. 7293
motore n. 640446, ventilatore n. 7264
motore n. 640474, ventilatore n. 7292
motore n. 640428, ventilatore n. 7256
motore n. 640427, ventilatore n. 7245
motore n. 640435, ventilatore n. 7262
motore n. 640444, ventilatore n. 7238
motore n. 640433, ventilatore n. 7251
17 trasformatori di corrente elettrica, mod. A.S.O. 302, KW 15, rapporto 200/5; nn. 930121, 930141, 930150, 930125, 930155, 930130, 930116, 930149, 926601, 931254, 930127, 926692, 930117, 930123, 930131, 930140, 930126
10 trasformatori di tensione, mod. V.S.O. 530, KW 2,2, rapporto 2000/100; nn. 926690, 930115, 930112, 930137, 930114, 930134, 930135, 930113, 930136, 930138
3 convertitrici monofase Marelli, KW 0,22, giri 3000; nn. 621690 e 604538, uno senza matricola
3 reostati San Giorgio, tipo sinistro, V. 220, HP 90, nn. 102139, 102140, 102141
3 convertitori elettrici FIMET, giri 3000, nn. 64067, 62063, 62075
3 motodinamo S.M.I.T., motore n. 26970, dinamo nn. 26961, 26954, 26945; motore n. 23114, dinamo nn. 23124, 23134; motore numero mancante, dinamo nn. 23140 e 23144
1 generatore Grugnola e Solari, tipo AM-80/72 C.V., n. 74359 B, giri 2500, manca motore
1 motore alternatore, senza marca n. 36929, periodi 500, KW 2,5
1 motore S.M.I.T. n. 23675, HP 2, giri 3300
1 gruppo convertitore Marelli, motore n. 596488, HP 1,7, giri 2812, generatore n. 596457, amp. 8
2 gruppi convertitori Grugnola e Solari, motore n. 77133, HP 1,1, giri 2400, generatore n. 77135 B, amp. 0,15, motore 80627, HP 1,1, giri 2400, generatore n. 80631-B, amp. 0,16
1 bussola giroscopica, microtecnica N.F. 5252/209 con motore e alternatore
6 gruppi convertitori S.M.I.T., con motore numero 24468, dinamo n. 24474; motore n. 24470, dinamo n. 24476; motore n. 27108, dinamo n. 27090; motore n. 24467, dinamo n. 24473; motore n. 24471, dinamo n. 24477; motore numero 24469, dinamo n. 24475, con due dinamo
Peso kg. 6.430

3) 19 motori e ventilatori Marelli:
motore n. 640502, ventilatore n. 7320
motore n. 640508, ventilatore n. 7326
motore n. 640536, ventilatore n. 7355
motore n. 640505, ventilatore n. —
motore n. 640544, ventilatore n. —
motore n. 640526, ventilatore n. 7343
motore n. 640504, ventilatore n. 7322
motore n. 640503, ventilatore n. —
motore n. 640543, ventilatore n. 7362
motore n. 640539, ventilatore n. 7358
motore n. 640524, ventilatore n. 7342
motore n. 640521, ventilatore n. 7339
motore n. 640527, ventilatore n. 7346
motore n. 640525, ventilatore n. 7344
motore n. 640540, ventilatore n. 7359
motore n. 640514, ventilatore n. —
motore n. 640506, ventilatore n. —
motore n. —, ventilatore n. —
motore n. 640554, ventilatore n. 7353
19 motori e ventilatori Marelli HP 4,4 giri 1800:
motore n. 640493, ventilatore n. —
motore n. 640454, ventilatore n. 7272
motore n. 640462, ventilatore n. —
motore n. 640472, ventilatore n. 7290
motore n. 640423, ventilatore n. —
motore n. 640480, ventilatore n. —
motore n. 640422, ventilatore n. 7240
motore n. 640425, ventilatore n. —
motore n. 640429, ventilatore n. 7247
motore n. 640452, ventilatore n. 7274
motore n. 640420, ventilatore n. —
motore n. 640475, ventilatore n. —
motore n. 640437, ventilatore n. —
motore n. 640484, ventilatore n. 7202
motore n. 640496, ventilatore n. —

motore n. 640439, ventilatore n. 7257
motore n. 640481, ventilatore n. 7299
motore n. 640436, ventilatore n. 7244
motore n. 640459, ventilatore n. 7277
Peso kg. 6.510

G.I. 111

1) 85 generatori di corrente elettrica in casse di imballaggio, n. 37, tipo Marelli, n. 48, tipo Pellizzari, tipo FDS 10, KW 1,9, volt 12/18, amp. 100/78, comandati da motorino a scoppio ad un cilindro Ditta ingegneri Buini e Grandi, ingombro 600 × 550 × 350 mm.
4 generatori di corrente elettrica Marelli con generatore sincrono, monofase, comandati da motorino a scoppio ad un cilindro Ditta ingg. Buini e Grandi, ingombro 1000 × 700 × 650 mm.
Peso kg. 6.500

G.I. 203

Parti di un impianto automatico di galvanoplastica « Innocenti »:

1) 1 cassone in lamiera 3900 × 760 × 1000 mm., contrassegnato con i numeri 12 e 13, munito di: 1 rullo e di 1 supporto (supporto rotto), 20 attacchi del diametro di 65 mm. per condotte
1 cassone come il precedente, contrassegnato con i numeri 12 e 13, munito lateralmente di canali per un impianto di aspirazione. Internamente il cassone è rivestito di materiale anti-acido, dimensioni del cassone: mm. 4800 × 800 × 1000; tubazioni in lamiera saldata cilindriche e rettangolari, di varie forme e dimensioni per impianto di aspirazione con relativi sostegni
Peso kg. 3.720

2) 1 mezzo cassone in lamiera contrassegnato con i numeri 12 e 13, munito lateralmente di canali per impianto di aspirazione, superiormente di incastellature metalliche per il sostegno di guide per scorrimento carrelli, nell'interno del cassone si trovano guide e sostegni smontati. Dimensioni del cassone mm. 7000 × 1300 × 1000
1 ventilatore Usuelli Imero & C., Milano, ordine n. 3137, tipo L. 8, giri 1200, pressione totale mm. 100, portata mc. 1,620, manca il motore
Peso kg. 4.580

3) 1 mezzo cassone in lamiera contrassegnato con i numeri 12 e 13, munito lateralmente di canali per impianto di aspirazione, superiormente di incastellature metalliche per il sostegno di guide per scorrimento carrelli. Dimensioni del cassone mm. 7000 × 1300 × 1000 Peso kg. 2.730

4) 1 parte di cassone metallico con incastellatura superiore e guide per lo scorrimento di carrelli. Dimensioni mm. 7000 × 1300 × 1000
Peso kg. 3.340

5) 1 parte di cassone metallico con intelaiatura superiore smontata e posta nell'interno. Dimensioni 6000 × 1300 × 1000
— tubazione appoggi per impianto di aspirazione
— serie di armature di sostegno dei pezzi da immergere nel bagno costituito da piccoli tubi metallici rivestiti di materiale plastico antiacido
Peso kg. 4.270

6) 1 parte di cassone senza incastellatura e guide
— serie di armature di sostegno dei pezzi da immergere nel bagno costituite di piccoli tubi metallici rivestiti di materiale plastico anti-acido
4 pezzi di tubazioni cilindriche con diramazioni rettangolari Peso kg. 4.090

7) — materiali vari (rocchetti dentati, giunti a manicotto, catene, supporti, intelaiature con cerniere, riduttori e alberelli) Peso kg. 7.280

8) 1 motore con generatore di corrente, motore Bezzi n. 79658, HP 29, giri 1200, generatore Langbein n. 100169, volt 6, amp. 2500
1 motore con generatore di corrente, motore senza targhetta, generatore Langbein n. 100466, volt 6, amp. 1200
1 generatore di corrente elettrica Langbein, numero 100159, volt 6, amp. 2500; manca motore
1 motore e generatore per corrente elettrica, motore Bezzi n. 79657, HP 29, giri 1200, generatore Langbein n. 100465, volt 6, amp. 2500
1 motore e generatore di corrente elettrica, motore Bezzi n. 79656, HP 29, giri 1200, generatore Langbein n. 100467, volt 6, amp. 2300
1 generatore di corrente elettrica Langbein numero 100490, volt 6, amp. 1200; manca il motore
10 resistenze per generatori Langbein nn. 72140, 72186, 52001, 72141, 58999, 72138, 72139, 72184, 72185 Peso kg. 4.720

G.I. 36

1) 5 bomboloni Dalmine del diametro di millimetri 572 × 504 × 5750, capacità litri 1050 circa, come al disegno CT. 2/1263 « Dalmine », contraddistinti con i seguenti numeri di matricola: 559084, 558987, 559045, 559031, 559009 Peso kg. 13.440

2) 5 bomboloni Dalmine del diametro di millimetri 572 × 504 × 5750, capacità litri 1050 circa, come al disegno CT. 2/1263 « Dalmine », contraddistinti con i seguenti numeri di matricola: 558986, 558998, 558984, 559032, 559070 Peso kg. 13.290

3) 5 bomboloni Dalmine del diametro di millimetri 572 × 504 × 5750, capacità litri 1050 circa, come al disegno CT. 2/1263 « Dalmine », contraddistinti con i seguenti numeri di matricola: 559038, 559046, 559010, 559077, 559018 Peso kg. 13.180

4) 8 bomboloni Dalmine del diametro di millimetri 572 × 504 × 5750, capacità litri 1050 circa, come al disegno CT. 2/1263 « Dalmine », contraddistinti con i seguenti numeri di matricola: 559014, 558981, 558876, 559011, 559050, 559051, 559061, 558985 Peso kg. 21.110

5) 5 bomboloni Dalmine del diametro di millimetri 572 × 504 × 5750, capacità litri 1050 circa, come al disegno CT. 2/1263 « Dalmine », contraddistinti con i seguenti numeri di matricola: 559081, 559002, 559016, 559036, 558995 Peso kg. 13.160

6) 5 bomboloni Dalmine del diametro di millimetri 572 × 504 × 5750, capacità litri 1050 circa, come al disegno CT. 2/1263 « Dalmine », contraddistinti con i seguenti numeri di matricola: 559048, 559085, 559039, 559037, 559028 Peso kg. 13.520

7) 5 bomboloni Dalmine del diametro di millimetri 572 × 504 × 5750, capacità litri 1050 circa, come al disegno CT. 2/1263 « Dalmine », contraddistinti con i seguenti numeri di matricola: 559022, 559041, 559005, 559080, 559007 Peso kg. 13.030

8) 5 bomboloni Dalmine del diametro di millimetri 572 × 504 × 5750, capacità litri 1050 circa, come al disegno CT. 2/1263 « Dalmine », contraddistinti con i seguenti numeri di matricola: 559089, 559026, 559087, 559012, 559015 Peso kg. 13.260

9) 5 bomboloni Dalmine del diametro di millimetri 572 × 504 × 5750, capacità litri 1050 circa, come al disegno CT. 2/1263 « Dalmine », contraddistinti con i seguenti numeri di matricola: 559075, 558999, 559053, 559036, 559013 Peso kg. 13.830

10) 5 bomboloni Dalmine del diametro di millimetri 572 × 504 × 5750, capacità litri 1050 circa, come al disegno CT. 2/1263 « Dalmine », contraddistinti con i seguenti numeri di matricola: 559006, 559063, 559079, 669065, 559091 Peso kg. 13.640

11) 1 traversa mobile, come al disegno 1140 Bogani, della trafila idraulica orizzontale da 2000 tonn. per trafilaro corpi cavi Peso kg. 52.400

12) 1 traversa spostabile, come al disegno 1142 Bogani, di una trafila da 2000 tonn. idraulica orizzontale per trafilare corpi cavi Peso kg. 31.530

13) 1 traversa spostabile, come al disegno 1142 Bogani, di una trafila idraulica orizzontale da 2000 tonn. per trafilare corpi cavi Peso kg. 30.980

G.A. 899

1) 1 grande serbatoio cilindrico in lamiera del diametro esterno di 2500 mm. e della lunghezza di 8300 mm. Peso kg. 6.560

G.A. 820

Parti di un impianto chimico:

1) 15 elementi di tubazione in lamiera saldata dei diametri interni di 300 e 200 mm.
2 elementi di tubazione in lamiera saldata, dei diametro di 300 mm. muniti di saracinesche POLTE
2 recipienti cilindrici in lamiera saldata aventi nell'interno una serie di tubi del diametro di 25 mm. con parte terminale flangiata tronco-conica. Diametro del cilindro mm. 900. Lunghezza esclusa parte del tronco-conica mm. 5.100. Lunghezza compresa parte tronco-conica mm. 5,750
20 saracinesche dei diametri di 300, 250 e 200 mm
1 saracinesca diametro 300 mm. Peso kg. 15.100

2) 2 recipienti cilindrici in lamiera con parte terminale tronco-conica e serpentina interna, per raffineria. Costruzione Officine Bosco di Terni, anno 1940, n. 11396-2, kg./cmq. 3, n. 11396-1, kg./cmq. 3, lunghezza parte cilindrica mm. 1600, diametro mm. 1300
1 recipiente cilindrico costruito dalle Officine Bosco di Terni, n. 1180, kg./cmq. 4, lunghezza 2300 mm., diametro 1000 mm.
1 recipiente cilindrico con parte terminale tronco-conica, lunghezza parte cilindrica mm. 2200, diametro mm. 1400
1 tavolo da disegno
1 tronco di tubazione in lamiera saldata con valvola di chiusura da 300 mm. Peso kg. 6.070

3) 1 serbatoio in lamiera, con vari attacchi flangiati, costruttore ditta Bosco di Terni, n. di costruzione 11503, pressione 6 atm., lungh. mm. 2100, diametro mm. 1100
1 grande serbatoio (camera di contatto) in lamiera. con vari attacchi flangiati, lunghezza 4900 mm., diametro mm. 1600
1 reostato di avviamento, tipo NAE n. 73547, per motore tipo 100/4
1 reostato di avviamento, tipo NAE n. 73548, per motore tipo 100/4
2 reostati di avviamento Marelli, tipo RAO/2/415, ordine 33076
1 pompa a doppio pistone, costruzione Hills Mc Canna C° - Chicago, completa di motore e riduttore, con bielle e manovelle per il movimento alternativo dei pistoni; riduttore Canna, tipo TC. 30, giri, da 30 a 1, n. 109782, ordine 71931, motore The Louis Hallis C°, tipo ES.43 M. n. 251348, volt 500, HP 3
1 riduttore di velocità con alberi perpendicolari, vite senza fine e ingranaggio elicoidali, chiuso in carter fuso in ghisa, albero della vite con puleggia a due gole del diametro di mm. 450
2 interruttori S.A.F.E.T., tipo 6-19c a 500 V.
4 saracinesche da 40 e da 30 complete di volantino
1 motore Marelli, n. 599659, da HP 3, giri 850/945, V. 290/500
1 motore B. Boveri con targhetta illeggibile
1 motore Pellizzari, n. 75932, da HP 2,75, giri 2800, V. 500
1 ventilatore LAERA, ordine n. 258, con motore Pellizzari n. 75974, da HP 2,75, giri 2800, V. 500
1 motore San Giorgio con targhetta illeggibile, accoppiato a riduttore Pomini, n. 9397, rapporto 835/50
1 motore B. Boveri n. T. 167582, HP 3,5, giri 1500, V. 500, montato su base in ghisa, per pompa Gabbioneta
1 pompa Gabbioneta con riduttore e motore B. Boveri, pompa mod. Varedo n. 26943, da 40 mc/h motore B. Boveri, n. T. 231249, HP 14,5, V. 500
1 pompa Gabbioneta con riduttore e motore B. Boveri, pompa mod. 220 CH., n. 21964 da 8 mc/h, motore B. Boveri, HP 3,5, giri 1500, volt 500
1 pompa Gabbioneta mod. 220 CH., n. 21967, da 8 mc/h. motore B. Boveri, n. T. 167583, HP 3,5, giri 1500, volt 500
1 pompa Gabbioneta mod. 220 CH., n. 21963 da 8 mc/h, motore B. Boveri, n. T.167580, HP 3,5, giri 1500, volt 500
1 pompa Società Del Gres ing. Sala, Milano, con motore Marelli, n. 604354, ordine 33076, KW 3,87, giri 1290, volt 500
1 pompa Società Del Gres ing. Sala, Milano, con motore Marelli, n. 604355, KW 3,87, giri 1290, volt 500
1 pompa Weise Soehne Halle/S., n. 11024, con motore B. Boveri, n. T.176778, HP 8,5, giri 3000, volt. 500
1 pompa come la precedente, n. 11023, con motore B. Boveri, n. T.176779, HP 8,5, giri 3000, V. 500
1 pompa come la precedente, n. 11026, con motore B. Boveri, n. T.176780, HP 3,7, giri 3000, V. 500 Peso kg. 11.650

4) 2 recipienti in lamiera, cilindrici, con tubi interni, 3 uscite flangiate e 1 valvola di sicurezza; lunghezza 3400 mm., diametro mm. 1000
1 recipiente come il precedente, lunghezza millimetri 3000, diametro mm. 1000
1 recipiente in ferro per filtro con anelli di gres posti nell'interno, lunghezza mm. 4000, diametro mm. 1700
4 tubi in lamiera, sagomati, diametro mm. 300
1 tubo in lamiera, diametro mm. 300 con saracinesca Peso kg. 11.150

5) 1 grande serbatoio in lamiera contenente frammenti di minerale di zolfo, lunghezza mm. 4900, diametro mm. 1600
2 tubi in lamiera, sagomati, con saracinesche, diametro mm. 300
3 tubi in lamiera, sagomata, diametro mm. 300
2 pompe Aerzner Maschinenfabrik con riduttori e motori Pellizzari
1 pompa n. 21188, anno 1938, giri 1135
1 pompa n. 21187, anno 1938, giri 1135
1 riduttore n. 12976
1 riduttore n. 12975
1 motore n. 73548 da HP 8, V. 500, giri 1450
1 motore n. 73547 da HP 8, V. 500, giri 1450
— targhette in alluminio nn. 4721 e 4722 Peso kg. 8.920

6) 1 recipiente cilindrico in lamiera, rivestito internamente di mattoni refrattari, avente:
1 attacco da 400 mm. di diametro
3 attacchi da 100 mm. di diametro
1 attacco da 700 mm. di diametro
dimensioni del cilindro, lunghezza mm. 6000, diametro mm. 1900
1 recipiente cilindrico in lamiera contenente nell'interno frammenti di minerale di zolfo, munito di 4 sostegni cilindrici. Dimensioni del cilindro: lunghezza mm. 2000, diametro mm. 2000. Piastrina in alluminio n. 5358 Peso kg. 13.000

7) 1 recipiente cilindrico in lamiera con vari attacchi, lunghezza mm. 7100, diametro mm. 2000. Targhetta in alluminio n. 4718 Peso kg. 20.090

G.A. 558

1) 3 bomboloni Dalmine del diametro di millimetri 572 × 496 × 5525 circa, capacità litri 950 circa, come al disegno « Dalmine » CT. 2/924, contraddistinti con i seguenti numeri di matricola: 437527, 437538, 437528 Peso kg. 8.390

2) 4 bomboloni Dalmine del diametro di millimetri 572 × 496 × 5525 circa, capacità litri 950 circa, come al disegno « Dalmine » CT. 2/924, contraddistinti con i seguenti numeri di matricola: 437531, 437537, 437533, 437513 Peso kg. 10.990

3) 5 bomboloni Dalmine del diametro di millimetri 572 × 496 × 5525 circa, capacità litri 950 circa, come al disegno « Dalmine » CT. 2/924, contraddistinti con i seguenti numeri di matricola: 437532, 437535, 437516, 437514, 437536 Peso kg. 14.280

4) 1 volano in due metà, per compressore, a 6 razze, diametro mm. 2500 × 400, contraddistinti con la sigla F. 24
1 volano in due metà, per compressore, a 6 razze, diametro mm. 1600 × 350, contraddistinti con le lettere S. O. L.
1 volano a 6 razze, diametro mm. 2100 × 430, contraddistinto con la lettera F.
1 carcassa del compressore Pignone completa di pompa di lubrificazione, guida del pistone millimetro 280, manca la targhetta, numero di fusione sul coperchio di fondo 210, contraddistinto con la sigla F. 24
1 cilindro a tre fasi per il compressore Pignone, contraddistinto con la sigla F. 24
1 espansore S.I.O., tipo 400, n. 5, contraddistinto con la sigla F. 26
1 compressore Radaelli, tipo RR. 2, n. 835, pressione 40, cav. 80, giri 190, con il carter della manovella smontato; completo di due pompe per lubrificazione
1 scambiatore per impianto Claude, lunghezza mm. 5500, diametro mm. 300
1 scambiatore per impianto Claude, lunghezza mm. 4500, diametro mm. 200 Peso kg. 12.880

5) 1 compressore Pignone per ossigeno, a 3 stadi, privo di targhetta e coperchio, contraddistinto con la sigla F. 13, 60 m3/h, n. 2113
1 cassa contenente: una saracinesca in bronzo da 100 mm., bulloneria varia, staffe, filtri, tubi in rame, flange di attacco, gomiti per raccordo, ganci in ferro tondo
1 cassa contenente 3 quadri in marmo con interruttore e amperometro, contraddistinti con la sigla F. 15
1 cassa contenente serbatoio distributore con tiranti vari e manometro, contraddistinti con la sigla F. 7, P. 1291
1 gabbia contenente un separatore di ossigeno internamente pieno di amianto, contraddistinto con la sigla F. 2, P. 1286
1 gabbia contenente separatore di ossigeno pieno di amianto, con quadro di regolazione Pignone, contraddistinto con la sigla F. 2, P. 1285
1 gabbia contenente separatore di ossigeno pieno di amianto, contraddistinto con la sigla F. 3, P. 1280
1 cassa contenente colonna in rame rivestita di corda di amianto, contraddistinta con la sigla F. 2, P. 1287
1 gabbia contenente serbatoio con rubinetto di scarico, contraddistinta con la sigla F. P. 1281
1 cassa contenente: pompa di lubrificazione, bulloneria varia, supporti con ingranaggi, ganasce di scorrimento per biella, albero, valvole di sicurezza, cuscinetti in metallo anti-frizione, supporto per il movimento, manometro, contraddistinta con la sigla F. P. 1288
1 cassa contenente: valvole di sicurezza, rubinetti, spilli, custodia di livello e quadro in legno Deilandt n. 15 con 3 supportini di cui uno con manometro, contraddistinta con la sigla F.
1 supporto R.C.P. per compressore
1 cassa contenente fasce elastiche per pistoni dei diametri di mm. 500 e 300; P. 2237 Novi Ligure Peso kg. 10.340

6) 1 motore Marelli, ordine n. 60265, tipo A. 600/6 N., HP 50, KW 36,8, volt 260, giri 965, contraddistinto con la sigla F. 14, con puleggia a 4 gole
1 motore Marelli, ordine n. 59979, tipo A. 600/6 N., HP 50, KW 36,8, volt 260, giri 965, contraddistinto con la sigla F. 15, con puleggia a 8 gole
1 motore 371698, tipo D. 1500/10, giri 1450, volt 260, amp. 21, cav. 10, contraddistinto con la sigla F. 16
1 base di supporto
1 refrigerante per compressore costituito di un cassone in lamiera, avente nell'interno serpentine di due diametri, dimensioni millimetri 1740 × 950 × 800, contraddistinto con la sigla F.
1 refrigerante per compressore costituito di un cassone in lamiera, avente nell'interno una serpentina di diametro costante, dimensioni millimetri 1050 × 500 × 1000, contraddistinto con la sigla F. (S.O.L.)
1 refrigerante per compressore costituito di un serbatoio cilindrico in lamiera, avente nell'interno una serpentina di diametro costante di mm. 900 × 1000, contraddistinto con la sigla F. (S.O.L.)
1 corpo centrale di compressore verticale (S.O.L.) da 50 mc., per ossigeno, contraddistinto con la sigla F. 12 (S.O.L.)
1 carter superiore di detto compressore
1 base con albero a gomiti per detto compressore
1 volano per detto compressore, diametro millimetri 1600 × 240
1 pistone per detto compressore
3 serpentine in rame di raffreddamento
1 volano a 6 casse, diametro mm. 850 × 140
1 serpentina di raffreddamento, diametro mm. 300, con tubo e valvola di verifica
1 piccolo serbatoio cilindrico, diametro mm. 320, lunghezza mm. 700
1 serbatoio cilindrico, diametro mm. 400, lunghezza mm. 1300, contraddistinto con la sigla F. (S.O.L.)
1 bombola, lunghezza mm. 900, diametro mm. 300, contraddistinta con la sigla F. (S.L.O.)
1 albero con leva, contraddistinto con la sigla F., lunghezza mm. 1750, diametro sui supporti millimetri 140
1 albero con leva, lunghezza mm. 2000, diametro sui supporti mm. 160, contraddistinto con la sigla F.
1 carcassa porta-biella e manovella con compressore orizzontale Pignone, con pompa di lubrificazione, priva di coperchio, contraddistinta con la sigla F. 22
2 slitte di base per motore, registrabili
1 colonnina di comando per compressore, con otto rubinetti e 4 valvole per scambio
1 coperchio per cilindro di compressore
1 coperchio per valvola compressore
1 coperchio di fondo del cilindro compressore Radaelli RR. 2, n. 835
1 supporto
— pezzi vari per compressore Peso kg. 7.110

7) 1 incastellatura metallica per compressore verticale Pignone, a 3 pistoni, per ossigeno, con 3 manometri e pompa per olio, danneggiati. L'incastellatura è priva di un supporto e del basamento, n. 31699/1, contraddistinta con la sigla F. 23
1 supporto per detta incastellatura
1 basamento per detta incastellatura
1 incastellatura metallica per compressore verticale Pignone a 3 pistoni, per ossigeno, con 3

manometri e pompa per olio danneggiati. L'incastellatura è priva di basamento, n. 31699/2, contraddistinta con la sigla F. 23
1 basamento per detta incastellatura priva di bronzine
1 incastellatura metallica per compressore verticale Pignone, a 3 pistoni, per ossigeno, completo di basamento, di pompa per olio e di un manometro, n. 31699/3, contraddistinta con la sigla F. 23
1 compressore Pignone, verticale, a 3 pistoni, per ossigeno, matricola 1640 D, n. 31699/4, contraddistinto con la sigla F. 21
1 cilindro per compressore orizzontale Pignone, a 2 fasi, n. 31699, contraddistinto con la sigla F.7
1 volano a 6 razze, diametro mm. 1500×420, contraddistinto con la sigla F.
1 volano a 6 razze, diametro mm. 800×160, contraddistinto con la sigla F.
1 serbatoio in lamiera con fondo di legno, diametro mm. 1100×1080, contraddistinto con la sigla F.
1 serbatoio in lamiera, diametro mm. 1100×1600, contraddistinto con la sigla F, con apertura rettangolare
1 leva
1 motore Galileo Ferraris, n. M. 24297, tipo D. 1500/15, giri 1450, volt 260, cav. 15, contraddistinto con la sigla F. 20
1 motore B. Boveri, n. T. 32897, volt 260, HP 50, contraddistinto con la sigla F. 19
1 reostato di avviamento, n. 31699/10, contraddistinto con la sigla F. Peso kg. 11.320

8) 1 gabbia contenente una batteria di lavaggio costituita di 4 bombole e relativi rubinetti di chiusura e con due separatori cilindrici, contraddistinta con la sigla F. 4, P. 1284
1 quadro in legno con due manometri rotti e due armature per livello, contraddistinto con la sigla F.
1 recipiente cilindrico, in lamiera, diametro millimetri 490×430, n. 279, contraddistinto con la sigla F.
2 refrigeranti diametro mm. 360, lunghezza millimetri 1250, contraddistinti con la sigla F.
1 biella per compressore, contraddistinta con la sigla F. 24
1 serbatoio in lamiera senza fondo, diametro millimetri 1100×1080
1 avviatore GANZ, volt 330, n. 75089, contraddistinto con la sigla F.
2 reostati di avviamento senza targhetta, contraddistinti con la sigla F.
1 supporto, contraddistinto con la sigla F.
2 incastellature metalliche in lamiera saldata, ingombro mm. 1460×1500×200
1 incastellatura metallica, ingombro millimetri 1160×1140×200
1 carter cilindrico in lamiera, diametro mm. 550, contraddistinto con la sigla F.
1 volano a 6 razze, diametro mm. 1200×210, contraddistinto con la sigla F. 13
1 supporto contraddistinto con la sigla F.
6 elementi composti di tubazioni del diametro di mm. 190, contraddistinti con la sigla F.
1 bombola con derivazione a T e due rubinetti, contraddistinta con la sigla F.
1 cassa contenente tubazioni varie in rame e ferro, contraddistinta con la sigla F. (3800×660×600 millimetri)
1 cassa contenente un serbatoio di rame, contraddistinta con la sigla F. (mm. 1050×630×650)
1 cassa contenente un serbatoio di rame, contraddistinta con la sigla F. (mm. 1850×500×450)
1 cassa contenente un serbatoio di rame, contraddistinta con la sigla F. (mm. 2400×450×450)
1 cassa contenente un serbatoio di rame, contraddistinta con la sigla F. (mm. 1040×630×450)
1 cassa contenente quadro di manovra e accessori
1 cassa contenente parti di compressore (fasce elettriche e anelli) contraddistinta con la sigla F.
1 cassa contenente rubinetteria varia in bronzo, contraddistinta con la sigla F. Peso kg. 4.600

9) 1 condensatore per ossigeno contraddistinto con la sigla F.
1 torre cilindrica di lavaggio per gassogeno di due diametri: un diametro mm. 1160, lunghezza mm. 1050; un diametro mm. 1050, lunghezza mm. 3080
1 batteria di essiccazione a 4 elementi, completa di cavalletto di sostegno, contraddistinta con la sigla F. (S.O.L.) 3037, 3046, 3039, 3041
1 batteria di essiccazione a 10 elementi, completa di cavalletti di sostegno con le sigle F. 17 e F. 18, nn. 4224FI, 4220FI, 4225FI, 4221FI, atm. 300 in prova, atm. 200 esercizio, litri 58
1 batteria di essiccazione a 6 elementi, completa di cavalletto
1 bombola di spurgo, contraddistinta con la sigla F.
1 barilotto della torre di decantazione, contraddistinto la sigla F.
1 bombola di spurgo, contraddistinta con la sigla F.
1 supporto
2 saracinesche, una delle quali accoppiata
4 pezzi di tubazione sagomate, diametro mm. 120, contraddistinti con la sigla F.
1 pezzo di tubazione da 100 con un serbatoio da mm. 670×230 di diametro, posto in una estremità, contraddistinto con la sigla F.
1 pezzo di tubo diametro mm. 100, con 3 attacchi, contraddistinto con la sigla F.
1 pezzo di tubo diametro mm. 200, contraddistinto con la sigla F.
2 pezzi di tubo diametro mm. 180, contraddistinti con la sigla F.
2 serbatoi diametro mm. 250, lunghezza mm. 1200, contraddistinti con la sigla F.
1 bombola Dalmine, pressione massima di carico 225 atm., n. 344633, contraddistinta con la sigla F.
1 serbatoio diametro mm. 400, lunghezza mm. 1000, contraddistinto con la sigla F.
1 tubo con due attacchi, diametro mm. 220, lunghezza mm. 1250, contraddistinto con la sigla F.
1 tubo diametro mm. 130, lunghezza mm. 950, contraddistinto con la sigla F.
2 tronchi di tubazione in lamiera diametro mm. 620, lunghezza mm. 2400, contraddistinti con la sigla F.
1 tronco di tubazione composta, diametro mm. 120, contraddistinto con la sigla F.
1 curva di tubazione del diametro di mm. 200 Peso kg. 8.000

G.A. 443/256

1) 1 motore asincrono trifase Marelli, ordine 10166, n. 644659, cav. 1220, KW 898, giri 590, volt 6000, amp. 108, per. 50, servizio continuo
1 motore Marelli n. 652976, tipo A.A.H. 8110, trifase KW 1,9, volt 220, per. 50, ordine 10166, per il regolatore di scorrimento
1 regolatore di scorrimento a liquido per il complesso del motore Marelli n. 644659; tipo P.I.S./3 per motore tipo A.14-310, potenza HP 1220
1 quadro di manovra e di controllo per il complesso suddetto, Magrini, ordine 8608, anno 1943, schema C. 13320
1 armatura metallica per sostegno, motore numero 652976 Marelli
1 ventilatore Marelli, ordine 10166, n. 8929, tipo LBS, portata al 1'' mc. 160, n. 950
2 casse contenenti accessori
1 interruttore Peso kg. 14.630

G.A. 92

9) 1 trattore a cingoli Savigliano con motore ed altre parti smontate, motore n. 12061/12760 B. 12, telaio n. 0005

1 trattore a cingoli Savigliano, senza motore, numero del telaio 0031
Peso kg. 15.520

10) 1 trattore a cingoli Savigliano con motore Diesel a 5 marce compreso il ritorno, completo di pompa di iniezione SPICA tipo P.C.5/C.70/T/19/0, n. 4062, con compressore d'aria per i freni, motore contraddistinto con il n. 12631, telaio numero 0018, avviatore contraddistinto con il numero 11100
1 trattore a cingoli Savigliano con motore Diesel a 5 marce compreso il ritorno, completo di compressore di aria per i freni, privo di pompa d'iniezione, motore contraddistinto con il numero 12917, telaio n. 0009, avviatore contraddistinto con il n. 11018 Peso kg. 17.120

G.A. 356

1) — ferro tondo in barre del diametro di mm. 8, 20, 30, 35, 60 e 65 e lunghezze varie
Peso kg. 14.690

2) — ferro tondo in barre di diametri come sopra e lunghezze varie Peso kg. 13.175

G.A. 680

1) 1 compressore con motore a scoppio, a 4 cilindri, n. 0504 SPA, montato su carrello privo di ruote
1 trattore per binario Decauville marca DEMM, privo di motore
1 ventilatore Salvior con carcassa in ghisa, diametro mm. 505
1 compressore a cilindri multipli da millimetri 190 × 127 × 152, marca Worthington U.S.A.
1 fanale con generatore di gas acetilene, marca « Fari Diana »
2 cilindri per frantoio, diametro mm. 600, lunghezza mm. 500, con supporti di sostegno, alberi e ingranaggi
2 supporti di base per detti cilindri
1 volano diametro mm. 1400, con albero e ingranaggio cilindrico Peso kg. 7.910

G.A. 304

Pezzi costituenti un maglio Pensotti da 1000 kg. a stampare:
3) 1 cilindro
2 montanti
1 pistone con mazza
1 comando
— accessori (tiranti, fine corsa, pistoncino strozzamento aria, bulloni di fondazione)
Peso kg. 13.400

4) 2 montanti per maglio Pensotti a stampare da 1000 kg., contraddistinti con la sigla D. 10137
1 mazza battente per maglio Pensotti, completa di pistone
1 cilindro per maglio Pensotti, completo di molla fine corsa e pistoncino di regolazione
1 leva di comando per maglio Pensotti
1 cassa contenente accessori vari (pompe a olio, tiranti, molle e dadi)
1 cassa contenente n. 6 tiranti con molle
2 leve di comando e regolazione Peso kg. 10.380

5) 1 basamento in ghisa per maglio Pensotti a stampare, completo di incudine, ingombro millimetri 2500 × 1700 × 1700 Peso kg. 36.440

6) 1 basamento in ghisa per maglio Pensotti a stampare, ingombro mm. 2600 × 1800 × 1850
1 porta incudine per detto maglio, ingombro millimetri 800 × 620 × 250 Peso kg. 43.040

G.A. 166

1) 1 autocarro Lancia, con motore Diesel a 5 cilindri, motore n. 102127-32, telaio n. 564 NT. 257
Peso kg. 4.600

G.A. 2

1) 1 statore per motore elettrico a c.c. B. Boveri, da 775 KW, volt 2000, rotore 110, amp. 242, n. motore T. 25509, tipo D. 1000/16 (carcassa rotta)
Peso kg. 6.370

G.A. 426

1) 2 serbatoi cilindrici, in lamiera saldata, lunghi mm. 2900, diametro mm. 1000
31 pezzi di tubazione, diametro interno mm. 92 in lunghezze varie Peso kg. 3.700

G.A. 1123

1) 59 lamiere di ferro Peso kg. 18.060

G.A. 472

1) 1 carropontino per paranco da 3000 kg. n. 859, scartamento 6150 mm., interasse fra le ruote mm. 1410, completo di comando di traslazione a mano e ruote. Porto Savona 5.
1 mensola porta-trolley
1 riduttore (402) senza targhetta
1 carrello per carroponte 206/1532-351/A completo di:
riduttore Brighi Carnevali e Ronchi, per sollevamento
tamburo e relativi ingranaggi
riduttore per traslazione carrello
scartamento carrello mm. 1950, interasse fra le ruote mm. 1300
1 carrello per carroponte completo di:
riduttore per sollevamento, Brighi Carnevali e Ronchi
riduttore per traslazione carrello
tamburo e relativi ingranaggi
scartamento fra le ruote 1280 mm., interasse mm. 1210
1 carrello per carroponte, n. 402, matricola n. 0498, completo di:
riduttore per sollevamento, Brighi Carnevali e Ronchi
riduttore per traslazione carrello
mensola porta-trolley
tamburo e relativi ingranaggi
1 carrello per carroponte, n. 208/1537 426 B., completo di:
riduttore per sollevamento Brighi Carnevali e Ronchi
riduttore per traslazione carrello
tamburo e relativi ingranaggi
fine corsa
scartamento fra le ruote mm. 1400 interasse mm. 1100
1 carrello per carroponte n. 208/1525 400, matricola n. 0495 completo di:
riduttore di sollevamento
tamburo e relativi ingranaggi
fine corsa
riduttore di traslazione carrello
mensola porta-trolley
scartamento mm. 1185, interasse mm. 1225
Peso kg. 8.100

G.A. 726

1) 2 complessi, composti ciascuno di due motori a c.c., Ansaldo, posti in un'unica carcassa, tipo 42-200 FS
1 complesso come sopra Breda, n. 5085 da KW 300

1 rotore per motore per trazione con asse a manovella, diametro rotore mm. 1250
8 rotori per motori a c.c., tipo 72-50 FS., nn. 6667, 7887, 4912, 6796, 8025, 8071, 7878 (uno con targhetta senza numero)
1 statore per motore trifase B. Boveri, n. T.14101 come il seguente
1 statore per motore trifase B. Boveri, n. T.14112, 3300 volt, 660/1020 KW, 60 periodi
Peso kg. 24.350

2) 3 rotori per motori per trazione, diametro millimetri 1250, con asse a manovella
1 statore per motore trifase B. Boveri, targhetta n. 2502 FS. Peso kg. 17.900

3) 1 rotore per motore a corrente alternata, trifase, con albero a manovella, diametro rotore millimetri 1250
1 motore B. Boveri completo di rotore con asse a manovella, n. 1158 FS.
1 complesso composto di due motori, posti in unica carcassa, Marelli ordine 81500, L.M. 401001-FS. tipo 42-200 c.c. n. 5525
1 motore a c.c. C.G.E., n. 8681, volt 3000/2, amp. 200 FF.SS., motore tipo 32 R.-200
Peso kg. 22.530

4) 1 induttore per motore a c.c. Marelli, ordine 27500 L.M. 701001 FF. SS. tipo 32R-200, 3000/2 volt, 200 A., n. 8684
1 induttore per motore a c.c. Marelli, ordine 27500 L.M. 701001, targhetta FS, tipo 32R-200, volt 3000/2, 200 amp. 8774
1 motore a c.c. Breda n. 5588 FS. tipo 32R-200, 3000/2 volt, 200 amp. n. 8166
1 motore a c.c. Savigliano, FS. tipo 32-200, 3000/2 volt, 200 amp. n. 5032
1 motore a c.c. Breda, FS. tipo 32-200, 3000/2 volt, 200 amp., n. 8457, potenza 3000 KW
1 motore a c.c. Breda, FS. tipo 32-200, 3000/2 volt, 200 amp. n. 9586, 300 KW
1 motore a c.c. Breda, FS. tipo 32R-200, 3000/2 volt, 200 amp. n. 8490, 300 KW
1 motore a c.c. Breda, n. 6305, 3000 volt, KW 3,5 con compressore per freni Westinghouse
1 indotto per motore a c.c., tipo 72-50, n. 6898
1 gruppo convertitore, Off. Savigliano, n. 29331, tipo n. 30-18, KW 10, volt 3000, giri 1100, A. 4
1 gruppo convertitore Breda, come sopra, F.S., Servizio materiali e trazione n. 20004
1 motore a c.c. Ansaldo, n. L. 8024, KW 3,5 con compressore per freni Westinghouse F.S. numero 0279 MC.
1 motore a c.c. Savigliano, n. 33646 da KW 3,5 con compressore per freni Westinghouse, F.S. n. 0230 MC. Peso kg. 27.070

5) 1 motore a c.c. Marelli, da 3000 KW, FS., tipo 32-200, 3000/2 volt, amp. 200, n. 4302
1 motore a c.c. Savigliano, da 300 KW, FS, tipo 32 R-200, volt 3000/2, amp. 200, n. 9319
1 motore a c.c. Marelli, FS., tipo 32 R-200, volt 3000/2, amp. 200, KW 300, n. 8763
1 induttore per motore a c.c. Marelli da 300 KW, FS., tipo 32 R-200, volt 3000/2, amp. 200, n. 8729
1 statore per motore trifase, targhetta FS., n. 1378
2 rotori per motori a c.c. tipo 62-10 FS., n. 9463 e 9492
6 rotori per motori a c.c. tipo 72-50 FS., nn. 5766, 6786, 6809, 9172, 7918 (uno con targhetta senza numero) Peso kg. 24.520

G.A. 543

1) 15 motori vecchi, per aerei, a 18 cilindri radiali, di costruzione Piaggio, B XIX RO 35
Peso kg. 11.370

G.A. 390

1) 6 casse con motore per aerei di costruzione « Alfa Romeo » Peso kg. 6.340

2) 3 casse con motori per aerei « Alfa Romeo »
3 casse con motori per aerei « Piaggio »
Peso kg. 3.500

3) 10 motori per aerei, di costruzione « Alfa Romeo »
Peso kg. 5.700

4) 6 casse con motori per aerei di costruzione « Alfa Romeo » Peso kg. 3.900

5) 4 casse con motori per aerei « Piaggio »
1 cassa con motore per aerei « Alfa Romeo »
Peso kg. 6.840

6) 13 motori per aerei « Fiat »
4 motori per aerei « Alfa Romeo »
Peso kg. 9.130

7) 9 motori per aerei « Alfa Romeo »
Peso kg. 5.850

8) 7 motori per aerei « Alfa Romeo »
4 motori per aerei « Piaggio » Peso kg. 7.500

9) 9 motori per aerei « Alfa Romeo »
Peso kg. 6.230

10) 10 motori per aerei « Alfa Romeo »
Peso kg. 5.470

11) 26 bombole per ossigeno « Dalmine » n. S.A.T.O. (Firenze) 5846, 5839, 6187, 5971, 6657, 6399, 5501, 6361, 6787, 5689, 5837, 5980, 5870, 5912, 5926, 8630, 5772, 5651, 5687, 6632, 6138, 5806, 5642, 6492, 5920, 25054
1 bombola per ossigeno « Dalmine » Aeronautica n. 527
1 bombola per ossigeno di marca tedesca
2 bombole per ossigeno « Dalmine » nn. 81660 e 1757
1 gruppo elettrogeno con generatore sincrono trifase, 220 volt, 42 periodi, 15 KW, Marelli numero 645475, comandato da motore a scoppio Fiat a 6 cilindri
1 gruppo elettrogeno da 25 KVA, n. 727/100 V., ing. Buini e Grandi, con motore a scoppio a 4 cilindri Lancia, tipo 91, n. 41392
Peso kg. 4.400

G.A. 375

1) 1 albero di comando (asse porta-elica per mercantili) con camicia esterna in bronzo, lunghezza totale mm. 8000, diametro medio mm. 420, lunghezza camicia in bronzo mm. 6300
Peso kg. 9.770

2) 1 albero di comando (asse porta-elica per mercantili) con camicia esterna in bronzo, lunghezza totale mm. 8000, diametro medio mm. 420, lunghezza camicia in bronzo mm. 6300
Peso kg. 10.100

3) 1 albero di comando (asse porta-elica per mercantili) con camicia esterna in bronzo, lunghezza totale mm. 8000, diametro medio mm. 420, lunghezza camicia in bronzo mm. 6300
Peso kg. 9.850

4) 1 albero di comando (asse porta-elica per mercantili) con camicia esterna in bronzo, lunghezza totale mm. 8000, diametro medio mm. 420, lunghezza camicia in bronzo mm. 6300
Peso kg. 9.930

5) 1 carcassa per riduttore Pomini da 850 cav., giri 1000-40, n. 9998, Laminatoio a freddo Schloemann
1 basamento per detto riduttore Peso kg. 18.860

6) 1 statore per motore elettrico trifase, contrassegnato con il n. 58, ingombro massimo millimetri 2300 x 1800 di diametro, diametro interno millimetri 700 circa, manca targhetta con vari dati
1 coperchio dello statore suddetto con applicato il sistema di raffreddamento, contrassegnato con il n. 58-a, manca targhetta con i vari dati
Peso kg. 20.080

7) 1 statore per motore elettrico trifase, diametro interno mm. 700 circa, ingombro massimo millimetri 2300 x 1800 di diametro, manca targhetta con i vari dati Peso kg. 15.270

G.A. 503

236) — parte di pressa meccanica a eccentrico 526/345, 1/14
1 basamento con riduttore per maglio autocompressore a fucinare da 1000 kg., n. 527/350 1/10 Zu/101/175
1 ingranaggio della pressa a eccentrico di cui sopra n. 526/345, 2/14 diametro ingranaggio mm. 1740
Peso kg. 22.030

237) 1 incastellatura, con cilindro compressore e cilindro mazza battente, per maglio Pensotti, autocompressore tipo Ariete, da kg. 1000, Zu/101/175, 24048, 527/350, 3/10 Peso kg. 13.060

238) 1 chabotte per maglio autocompressore Pensotti da 1000 kg., tipo Ariete, Zu/101/175, 527/350, 3/10, ingombro mm. 2100 x 1100 x 1670
Peso kg. 19.600

239) 1 armadio la Telemeccanica elettrica n. 28566 (impianto 527/350-10/10)
1 protezione in ferro tondo, ingombro massimo mm. 2300 x 2000 x 950
1 pressa idraulica Graffiona, Genova, ingombro massimo mm. 750 x 400 x 1350, martello interno da mm. 360 x 330 (impianto 525/259)
1 tubo del diametro interno di mm. 235, lunghezza mm. 1100 (impianto 527/350-8/10)
1 martello per maglio da mm. 600 x 260 (impianto 527/350-6/10)
1 martello per maglio da mm. 470 x 250 x 270
1 albero con giunto in due pezzi aventi uno il supporto e l'altro un ingranaggio di 12 denti, diametro dell'albero mm. 90, lunghezza mm. 700 (impianto 526/345)
1 maglio autocompressore da 1000 kg.
cassa contenente: mazza, pompa per olio, 4 tiranti di accoppiamento, leve di comando e accessori (impianto 527/350-4/10)
1 motore Marelli, asincrono, n. 632039 HP 110, giri 1465, 527/350, 9/10
1 base in ghisa con compressorino affiancato, ingombro mm. 1000 x 550 x 450 (impianto 526/345)
1 base in ghisa per motore elettrico, ingombro mm. 700 x 800 x 200 (impianto 526/345-14/14)
4 carter in ghisa (impianto 526/345-7 e 8/14 e in lamiera (impianto 526/345-9 e 10/14)
1 motore Brandel n. 5036, giri 1430, KW 22.5 (impianto 526/345-6/14), con puleggia a 3 gole
1 supporto in ghisa con tubo laterale per alte pressioni, ingombro massimo mm. 900 x 300 x 900 (impianto 526/345-4/11)
1 coperchio comune flangiato, diametro mm. 900, spessore mm. 170, per maglio autocompressore da 1000 kg. (impianto 527/350-7/10)
1 volano in ghisa a 6 razze, diametro esterno millim. 1500, spessore mm. 150 (impianto 526/345-3/10)
1 alesatrice con mandrino del diametro di mm. 70, asse mm. 400, tavola da mm. 750 x 1000, numero 592/530 senza motore Peso kg. 10.040

G.A. 625

1) 1 autocarro « Isotta Fraschini », con cotore Diesel a 4 cilindri, n. blocco sterzo I.F. 155102, n. sul quadro 12225-12224, manca di assi e ruote
Peso kg. 1.240

2) 1 telaio « Isotta Fraschini », con cabina sguarnita, per autocarro, mancano tutti i dati
Peso kg. 620

3) 1 autocarro « Isotta Fraschini » con motore mancante di varie parti, n. 12226, telaio n. 12225, mancano le ruote Peso kg. 2.300

4) 1 autocarro « Isotta Fraschini » tipo D. 65 U.M.B., motore n. 12231, autotelaio n. 12230, alimentazione a gasogeno, manca: asse anteriore e ruote, ruote posteriori. Cabina sguarnita
Peso kg. 2.270

G.A. 819

13) 2 serbatoi in lamiera verniciati in azzurro (K 1, K 2), lunghezza mm. 6100, diametro mm. 600
4 serbatoi a pressione in lamiera, muniti di piedistallo, di tubo di uscita, di tubo di entrata e tubi ausiliari, lunghezza mm. 1900, diametro mm. 550, Off. Mecc. Dell'Orto, n. 251, 250, 252 e 253, anno 1940, pressione 13 atm.
8 supporti in acciaio, saldati, con metallo bianco internamente, diametro interno mm. 485, lunghezza mm. 700, contraddistinti con la sigla F.191, superiormente si trova scritto « Prora » e « Poppa »
1 cassa SPPM-NOSS-IBE 651, contenente bulloneria varia
3 casse contenenti perni cavi internamente, con filettatura parziale interna ed esterna, lunghezza mm. 260, diametro massimo mm. 55
— attrezzatura varia (condotte con raccordi, saracinesche, valvole) per impianto a 13 atm.
1 cassetta in alluminio contenente bulloni, supporti, giunti, volantini, manometri, ecc.
1 cassa contenente una saracinesca e 1 blocco a sei uscite, per condotte
1 basamento in ghisa per piccola pressa, diametro fori per 4 colonne mm. 85, scartamento fori colonne mm. 500 x 1025 (matricola n. 6)
2 colonnine con interruttore PKMUS, volt. 500, KW 3 (rotti)
1 resistenza elettrica senza targhetta
2 pompe per distribuzione olio per lubrificazione, Cost. Mecc. Rinieri, Bologna, tipo KS. 14, numero 900 e 906, capacità litri 10
— tubazioni in rame, lunghezze e diametri vari, complete di flange e chiusure a registro, in lamiera
1 blocco a 6 uscite per condotta
1 elemento di carpenteria metallica con due ruote, scartamento ruote mm. 800, diametro ruote millimetri 320 Peso kg. 15.350

14) 1 turbina Cerpelli, n. 2179
1 carcassa in bronzo per turbina Lloyds, Register, Spezia V. 1.41.17.12.30, P.K.S.R.A.M.
2 supporti su basi
— rottame di rame
1 filtro in lamiera, con testata fusa in ghisa, diametro mm. 680, altezza totale mm. 850
3 alberi a collo d'oca (a 6 colli)
2 alberi con cammes, lunghezza mm. 3100, uno completo di ingranaggio cilindrico-elicoidale in bronzo
4 colonne con dadi per piccola pressa, lunghezza mm. 2500, appartenenti alla piccola pressa di cui alla posizione precedente n. 13
2 volani a 6 razze, in ghisa, diametro millimetri 1550 x 350
2 trasmissioni complete di supporti, puleggia e giunti

1 variatore con giunto
— tubazioni in rame di varie lunghezze e diametri
1 cappello per pressetta idraulica, ditta Dall'Oglio La Spezia
1 pezzo di tubo con saracinesca
1 indotto di riserva per motore a c.c. B. Boveri
— varie cinghie trapezoidali Pirelli tipo 6 E, sviluppo 7620
3 idroestrattori centrifughi (solo rotori) diametro mm. 1200 × 600
1 supporto SKF 520
1 autopulitrice con filtro
— varie saracinesche e tubi con manometri
1 cassone di legno di quercia delle dimensioni di mm. 1400 × 670 × 2100, con armatura metallica esterna composta di ferri profilati a C NP 140, basamento in ghisa e 4 ruote a gola (due per lato) Peso kg. 13.830

A.A. 225

1) 1 traversa mobile con pistone appartenente ad una pressa a imbutire. Lunghezza del pistone millimetri 1600, diametro mm. 780, scartamento colonne mm. 1600 × 730
1 cilindro per detta pressa Galdabini
4 colonne con dato intermedio per ogni colonna, diametro mm. 180, lunghezza mm. 4700
4 dadi intermedi, diametro mm. 320/180 × 120
7 dadi di estremità, diametro mm. 340/180 × 260
2 cilindri di ritorno completi di pistone
1 protezione in lamiera, circolare per raccolta olio
1 serbatoio in lamiera da mm. 1550 × 900 × 850
— bulloneria di dimensioni varie Peso kg. 21.420

2) 1 traversa di base con cilindri espulsori per pressa a imbutire Galdabini
1 serbatoio rotondo per olio, diametro mm. 1280, altezza mm. 1260
3 mensole ad angolo, in ghisa
4 distanziatori per colonne (calzoni)
1 valvola di riempimento
1 pompa Pittler tipo SHKG, 340, n. P. 2794
1 valvola idraulica
1 valvola di regolazione
2 blocchi di derivazione a T
1 elettromagnete Telemeccanica elettrica ingg. Luria e Gregorini, tipo T. 140, n. 30082, forza chilogrammi 20
6 tubi a pressione, sagomati, muniti di flange
Peso kg. 12.960

G.A. 364

2) 3 traverse superiori per presse idrauliche Galdabini, scartamento colonne mm. 550 × 1200
3 traverse di base, con cilindro, per dette
1 traversa di base, con cilindro e quattro colonne del diametro di mm. 100 (3 colonne senza dado superiore, 1 colonna completa di dado)
1 pistone del diametro di mm. 300, completo di piatto mobile, per dette Peso kg. 13.910

G.A. 260

1) 6 torni Innocenti a revolver Ma/2557, monopuleggia, altezza punte mm. 240, distanza punte mm. 1000, muniti di pinze di serraggio, ad aria compressa, per lavori speciali, muniti dei seguenti motori: n. 241021, HP 6, giri 1420; numero 211822, HP 6, giri 1420; n. 36252, HP 8, giri 1460; n. 242000, HP 8, giri 2400; due di detti torni sono privi di motore
Peso kg. 12.630

G.A. 638

1) 1 tornio Tovaglieri, parallelo, monopuleggia, avente altezza punte di mm. 190, distanza punte mm. 1600, completo di motore Pellizzari, numero 59906-159905 da cav. 2,2, 220 volt, giri 1300, e di pompa di refrigerazione posta nell'interno della macchina

G.A. 430

1) 3 motori per aerei, 18 cilindri a stella, tipo Alfa 126 RC 34, serie N.C. MM 03337, 03335, 03066, Ala italiana Venezia

G.A. 7 - G.I. 17

Parti di un forno fusorio ad alta frequenza sistema AJAX, Northrup, A.E.G.:

1) — gruppo convertitore ad alta frequenza, completo di base, motori e supporti, costituito da:
1 generatore monofase ad alta frequenza della potenza di 600 KW, 1600 periodi, 1500 giri, 2400/3000 volt, A.E.G. Milano, tipo SAP 48/600, n. 205328
1 motore asincrono trifase, 950 CV, 3000 volt, 50 periodi, 1500 giri, A.E.G. Milano, tipo TNA 1500/1000, n. 205327
1 eccitatrice principale A.E.G. Milano, n. 205329
1 eccitatrice ausiliaria A.E.G. Milano, n. 205346
Peso kg. 17.700

2) — batteria di condensatori costituita da 33 elementi da 245 KVA cadauno, 300 volt, 600 periodi, con motore, interruttore, 2 apparecchiature elettriche, 2 ripari di lamiera e 1 cassa contenente parti del forno Peso kg. 9.480

3) 13 pezzi facenti parte del suddetto forno ad alta frequenza Peso kg. 4.930

G.I. 21

Parti componenti una pressa idraulica da 1000 tonn., costruzione A.S. ATLAS, Copenaghen (Danimarca) n. 1460:

1)	1 corpo della pressa	Peso kg.	17.250
2)	1 cilindro superiore	Peso kg.	3.670
3)	1 cavalletto di sostegno	Peso kg.	950
4)	1 stantuffo	Peso kg.	2.722
5)	1 supporto per stantuffo	Peso kg.	4.400
6)	1 pistone	Peso kg.	410
7)	2 pistoni di richiamo	Peso kg.	590
8)	2 pistoni di richiamo	Peso kg.	660
9)	1 asta di fissaggio	Peso kg.	520
10)	1 estrattore per cilindro	Peso kg.	800
11)	1 valvola di sicurezza	Peso kg.	429
12)	1 testa a croce	Peso kg.	580
13)	1 testa di supporti	Peso kg.	3.290
14)	1 pompa	Peso kg.	2.815
15)	1 serbatoio	Peso kg.	1.630
16)	1 riduttore	Peso kg.	1.633
17)	2 pezzi costituenti un distributore	Peso kg.	1.208

G.A. 404

1) — ossido di berillio Peso kg. 3.130

2) — ossido di berillio Peso kg. 4.660

3) — scorie alluminio berillio Peso kg. 13.430

4) — scorie alluminio berillio Peso kg. 12.840

G.I. 9/12/13/14

Materiali facenti parte di un completo impianto di acciaieria:

1203) 1 trave con branche
15 protezioni in lamiera
2 tronchi di passerella
4 ruote per nastro trasportatore
1 scala a pioli
1 elemento per trasportatore
— telai, protezioni, volano, paratie, guide composte e carpenteria varia Peso kg. 18.500

1204) 3 tralicciate in ferro
2 condotte in lamiera
1 sostegno in ferro
1 volano
— carpenteria varia Peso kg. 9.340

1205) 2 canali in ghisa
2 contropesi per valvole
3 dispositivi per valvole
3 piccole basi di ghisa
2 riduttori
3 pezzi per ventilatori Peso kg. 17.000

1206) 2 tronchi di tubo
2 tronchi di cono
1 raccordo sagomato
— segmenti e sella in lamiera Peso kg. 13.260

1207) 2 rulli magnetici
1 gancio per gru Peso kg. 12.000

1208) 20 traverse I piccole
4 lamiere per paratie
2 settori tronco conici
38 tubi di ghisa a bicchiere
7 pezzi speciali per detti Peso kg. 15.240

1209) — rottame per refrattari Peso kg. 20.570

1210) 30 tubi di ghisa diametro mm. 300
8 coclee
9 pezzi per gru Peso kg. 18.650

1211) 2 lamiere sagomate
4 ringhiere
1 passerella con ringhiera
5 lamiere per passerella
3 tubi a T
— tubo curvo, ferri a I, piccole lamiere ed angolari curvi Peso kg. 9.530

1212) 2 armadi e lamierini per cabina
1 motore elettrico 450 KW, giri 2970, per estrattore gas
1 albero con volano e bielle
1 estrattore gas
1 riduttore Pohlig Peso kg. 9.630

1213) — rottami refrattari Peso kg. 15.080

1214) 302 mattoni refrattari Peso kg. 17.080

1215) 7 armadi per cabina elettrica
3 raccordi di ghisa diametro mm. 200
1 valvola diametro mm. 200
— pezzi di apparecchiatura elettrica Peso kg. 6.060

1216) — rottami di refrattari Peso kg. 18.690

1217) 1 partita di apparecchiatura varia (materiale fuori uso)
8 interruttori ad aria compressa (materiale fuori uso) Peso kg. 12.340

1218) — rottame di refrattari Peso kg. 18.330

1219) 2908 mattoni refrattari Peso kg. 16.100

1220) — condotte, guide per montacarichi, tronco di passerella, scala a pioli, travi, custodie composte, carpenteria varia Peso kg. 12.750

1221) 1 trasportatore a nastro
1 trave in doppio ferro
2 tralicciate in ferro
1 guida composta per montacarichi
4 segmenti in lamiera
4 telai con pistoni
1 platea con telaio in ferro
25 pezzi di carpenteria Peso kg. 15.950

1222) 17332 mattoni refrattari Peso kg. 15.360

1223) 1 estrattore per gas
1 pompa
1 verricello
3 interruttori Dejon Peso kg. 14.100

1224) 10 tronchi di tubo curvo diametro mm. 200
1 scala a pioli con protezione
1 trave doppio ferro a C
6 fogli di lamiera
2 segmenti in lamiera
1 tralicciata ferro a C
— vari pezzi di carpenteria Peso kg. 7.470

1225) 6 interruttori Dejon
1 resistenza per estrattori gas
1 parte di quadro per cabina
1 accoppiatoio ad ingranaggio
1 riduttore Pohlig
8 interruttori ad aria compressa (materiale fuori uso) Peso kg. 9.500

1226) 4 travi composte
1 travata composta
7 tiranti
1 colonna I
1 pezzo di tubo diametro mm. 1800
1 pezzo telaio per passerella (contorto)
2 pezzi di ringhiera
1 ferro a C
8 pezzi ferro I
— alcuni profilati Peso kg. 11.400

1227) 2 ceppi per freni
2 ceppi per freni gru
6 segmenti conici in acciaio fuso
1 cilindro in acciaio
1 rullo in acciaio
2 mezze campane in getto di acciaio
1 telaio in ferro a C con carrello
1 valvola a farfalla
1 bilancere
2 golfari
1 pezzo di catena Galle
1 protezione in lamiera
2 boccaporti
1 boccola in getto di ghisa
4 pezzi di getto in acciaio Peso kg. 17.650

1228) 2 passerelle con ringhiera
4 pezzi di platea
2 segmenti in lamiera
2 cilindri con pistone
2 pezzi di tubo con sifone
1 albero con supporti e ruote dentate
6 colonne per manovra saracinesche Peso kg. 17.070

1229) 1 curva diametro mm. 1500
1 settore di coperchio in lamiera
1 flangia cieca
1 tratto scala a gradini
1 partita tubi sagomati
1 partita di pezzi profilati
1 contropeso con puleggia — Peso kg. 9.910

1230) 1 contropeso
2 tubi
8 travature
2 angolari
1 gruppo di tubetti
1 mensola
4 lamiere per mantello convertitore
14 lamiere liscie
4 pezzi di tubi flangiati
16 tiranti
1 supporto — Peso kg. 18.710

1231) 50 tiranti diametro mm. 40
1 scala a pioli
1 pezzo ponte gru
3 barre di tubo con raccordi diametro 1 pollice
2 rotori per mulini a martello — Peso kg. 29.150

1232) 9 tronchi di tubo — Peso kg. 9.100

1233) 2 mezze capriate
17 travi in ferro
2 colonne di guida
9 basi composte
5 coperchi per siviere
2 fogli di lamiera — Peso kg. 36.350

1234) 407 mattoni refrattari — Peso kg. 20.870

1235) — rottami di refrattari — Peso kg. 14.810

1236) 4 tralici
2 rotaie per piano scorrimento
1 trave composta
1 ferro a C
1 ruota con corona dentata
1 freno a ganasce
1 tramoggia in lamiera — Peso kg. 10.500

1237) 1 estrattore per gas
1 riduttore con l'intelaiatura — Peso kg. 15.640

1238) — rottame di refrattari — Peso kg. 16.050

1239) 406 mattoni refrattari — Peso kg. 15.470

1240) 1 tubo sagomato
8 lamiere
15 travature varie
3 mensole — Peso kg. 10.100

1241) — rottami di refrattari — Peso kg. 13.720

1242) 505 mattoni refrattari — Peso kg. 21.620

1243) 9 tronchi di tubo diametro mm. 1000 — Peso kg. 10.200

1244) — rottami di refrattari — Peso kg. 9.310

1245) 464 mattoni refrattari
37 pezzi di mattoni refrattari — Peso kg. 21.790

1246) 9 tronchi di tubo diametro mm. 1000 — Peso kg. 10.170

1247) 9 tronchi di tubo diametro mm. 1000 — Peso kg. 9.910

1248) 9 tronchi di tubo diametro mm. 1000 — Peso kg. 10.000

1249) — rottamì di refrattari — Peso kg. 16.600

1250) 16 bobine con cavo elettrico:

J 368/16	5246	491103
J 368/ 6	5250	491103
J 368/14	1095	401487
J 368/12	1642	—
—	1975	—
J 368/10	1655	—
J 368/ 9	1959	491103
—	—	102721
—	—	102707
—	—	101653
J 368/18	1352	401487
J 368/ 3	5254	401487
J 368/ 2	5034	401487
J 368/19	9215	401487
J 368/17	1621	401487
J AEG	8101	—

Peso kg. 8.070

1251) 10 carrelli per scorte
1 tamburo in lamiera
1 rullo
1 scivolo in lamiera
9 pezzi di ferro a C — Peso kg. 24.750

1252) — tubi e saracinesche — Peso kg. 24.100

F. I

Parti di turbo-alternatore elettrico da 25.000 KVA. 8000-9300 Volt, 2700 giri, costruzione: C.G.E

1) 1 rotore del motore asincrono di lancio
1 statore del motore asincrono di lancio
1 rotore di eccitatrice senza avvolgimento
1 statore di eccitatrice senza avvolgimento
2 supporti — Peso kg. 7.979

D'ordine del Ministro: S. Romano

(1256)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5105369) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.